

# BATERIAS DE ARRANQUE

*Rolls*



**CAMIONES - MAQUINAS VIALES - MOTOBOMBAS DE INCENDIO MOTOCOMPRESORES - PICK UP - GRANDES MOTORES**

MODELO	CAPACIDAD (AH)		DIMENSIONES (CM)			PESO (KG)	SIMIL TROJAN
	20 Hs.	100 Hs.	L	A	H		
<b>2 VOLT</b>							
S2-590 AGM	550	590	24,1	17,2	36,5	37,0	
S2-945 AGM	880	945	41,1	17,5	36,5	61,5	
S-1400 EX	1000	1410	31,8	18,1	43,2	58,0	L16 2V
S2-1180 AGM	1100	1180	47,4	17,5	36,5	73,5	
S-1450	1124	1452	31,8	18,1	43,2	54,5	L16 2V
S2-1275 AGM	1150	1275	29,5	17,8	42,4	58,0	
S-1660	1284	1660	31,8	18,1	43,2	57,5	L16 2V
S-1860	1445	1869	31,8	18,1	43,2	59,0	L16 2V
S2-1895 AGM	1750	1895	40,1	34,7	37,8	110,0	
2 KS 33P	1766	2490	39,2	21,1	63,0	94,0	
2 OS 33P	1880	2651	39,2	21,1	63,0	100,5	
2 YS 27P	2106	2969	35,6	22,9	80,3	111,5	
S2-2375 AGM	2200	2375	49,0	34,9	38,2	146,0	
2 YS 31P	2430	3426	39,4	22,9	80,3	129,0	
S2-3560 AGM	3300	3560	71,1	35,3	38,2	220,0	
2 YS 62P	4860	6853	69,5	22,9	80,3	258,5	
<b>4 VOLT</b>							
4 CS 17P	546	770	36,5	21,0	46,4	58,0	
4 CH 23P	605	853	36,5	21,0	46,4	58,0	
4 KS 21P	1104	1557	40,0	23,8	62,9	121,0	
4 KS 25P	1350	1904	40,0	27,0	62,9	142,5	
4 KS 27P	1460	2059	40,0	27,0	62,9	153,5	
<b>6 VOLT</b>							
EHW 210	210	269	25,9	18,1	27,9	28,0	T605
S-270	210	269	25,9	18,1	27,9	28,0	
6 FS 215	215	275	25,9	18,1	27,9	27,0	T605
EHW 230	230	294	25,9	18,1	27,9	31,5	T105-T125
6 FS 235	235	301	25,9	18,1	27,9	29,0	T105-T125
6 FS 250	250	320	25,9	18,1	29,0	32,0	T125-T145
EIW 250	250	320	25,9	18,1	29,0	32,0	T125-T145
S6-275 AGM	250	275	26,2	18,1	27,3	35,0	T105AGM-TE35GEL
6 FS 280	281	360	29,8	18,1	28,6	40,0	J250
EIW 280	281	360	29,8	18,1	28,6	40,0	J250
6 FS 300	300	384	31,1	18,1	36,2	44,0	J305
NS 305	300	384	31,1	18,1	36,2	44,0	J305
S6-370 AGM	335	370	29,5	17,8	36,6	48,0	J305AGM
6 HHG 31P	344	458	52,7	20,3	30,2	56,5	
6 HHG 9D	344	458	52,7	22,2	25,4	56,5	
6 FS 350	350	466	31,8	18,1	42,5	49,0	L16
S-500EX	357	504	31,8	18,1	42,5	59,0	L16
CH 375	375	486	31,8	18,1	42,5	51,0	L16
S-480	375	486	31,8	18,1	42,5	51	L16

MODELO	CAPACIDAD (AH)		DIMENSIONES (CM)			PESO (KG)	SIMIL TROJAN
	20 Hs.	100 Hs.	L	A	H		
<b>6 VOLT</b>							
6 FS 400	400	532	31,8	18,1	42,5	54,0	L16
6 EHG 31P	410	545	52,7	20,3	32,4	60,0	
S6-460 AGM	415	460	29,5	17,8	42,4	56,0	L16-AGM
S-550	428	556	31,8	18,1	42,5	55,5	L16
S-605	468	622	31,8	18,1	42,5	56,5	L16
6 CS 17P	546	770	55,9	21,0	46,4	100,0	
6 HHG 15 DP	550	732	52,7	27,9	25,4	78,0	
6 CS 21P	683	963	55,9	24,8	46,4	122,5	
6 CS 25P	820	1156	55,9	28,6	46,4	144,0	
6 CS 27P	893	1259	55,9	28,6	46,4	155,0	
<b>8 VOLT</b>							
8 FS 155	155	198	25,9	18,1	27,9	27,0	DC8V-T875-T890
8 FS 180	182	233	25,9	18,1	27,9	29,5	DC8V-T875-T890
8 HHG 21P	230	306	54,0	18,7	28,3	53,5	
8 M 23P	240	319	68,6	18,4	30,5	57,5	
8 HHG 25P	275	366	62,2	18,7	29,2	59,0	
8 HHG 29P	300	399	68,6	18,4	30,5	68,0	
8 HHG 31P	344	458	68,6	20,3	30,2	75,5	
8 EHG 31P	410	545	68,6	20,3	32,4	80,5	
8 NS 23P	450	635	71,8	21,0	46,4	109,5	
8 CS 17P	546	770	71,8	21,0	46,4	133,0	
8 CH 23P	605	853	71,8	21,0	46,4	116,0	
8 NS 33P	655	924	71,8	28,6	46,4	159,5	
8 CS 25P	820	1156	71,8	28,6	46,4	192,0	
8 CH 33P	890	1255	71,8	28,6	46,4	187,5	
8 CS 27P	893	1259	71,8	28,6	46,4	207,0	
<b>12 VOLT</b>							
R12-80 AGM	80	90	26,0	16,9	23,7	23,0	24AGM
12 FS 85	85	106	27,9	17,1	23,8	21,5	24TMX
24 M 85	85	106	27,9	17,1	23,8	21,5	24TMX
S12-95 AGM	85	95	26,0	16,9	23,7	25,0	24GEL
R12-100 AGM	100	110	30,7	16,9	23,7	27,0	27GEL-31GEL-31AGM
12 FS 105	105	140	32,1	17,1	23,8	24,5	27TMX
27 M 105	105	140	32,1	17,1	23,8	24,5	27TMX
S12-116 AGM	105	116	30,7	16,9	23,3	30,0	27AGM
R12-110 AGM	110	120	32,8	17,2	24,0	30,0	
S12-128 AGM	115	128	32,8	17,2	23,6	32,5	
12 FS 130	130	173	33,0	17,1	24,1	29,5	30XHS-31XHS-SCS200-SCS225
31 M 130	130	173	33,0	17,1	24,1	29,5	27TMX
S12-160 AGM	145	160	34,1	17,3	30,9	43,0	5SHPGEL
12 FS 155	155	206	35,5	18,2	28,9	37,5	T1260-T1275-J150
12 HHG 185P	185	246	52,7	22,2	25,4	55,0	
R12-200 AGM	200	220	53,0	20,9	21,4	55,7	
12 EHG 210P	210	279	52,7	22,2	31,4	62,5	
12 FS 210	210	279	39,1	17,8	36,5	61,0	J185
S12-230 AGM	210	230	53,0	20,9	21,8	60,5	8DGEL
T12 250	210	279	39,1	17,8	36,5	61,0	J185
S12-240 AGM	215	240	38,1	17,8	37,1	60,0	8DGEL
R12-260 AGM	260	290	52,2	26,8	24,0	73,0	
S12-290 AGM	260	290	52,1	26,9	22,4	77,5	8DGEL
12 HHG 325P	325	432	55,2	33,7	28,7	90,5	
12 MD 325P	325	432	47,0	38,3	28,1	90,5	
12 CS 11P	357	503	55,9	28,6	46,4	123,0	
12 EHG 375P	375	499	55,2	33,7	31,0	104,0	
12 MD 375P	375	499	47	38,3	31,9	104	

MODELO	CAPACIDAD (AH)		DIMENSIONES (CM)			PESO (KG)	SIMIL TROJAN
	20 Hs.	100 Hs.	L	A	H		
<b>32 VOLT</b>							
16 CH 25P	660	931	85,5	68,6	52,1	561,5	
16 CH 33P	881	1242	109,2	68,6	50,8	729,5	
16 CH 35P	936	1320	109,2	68,6	50,8	758,5	

DISTRIBUIDO POR



**(011) 15-6398-0580**

**(011) 15-5315-6982**

ventas@konnekto.com.ar | www.konnekto.com.ar